



Údržba čističiek vzduchu ARTEL

• čistenie filtrov



1. Zariadenie odpojíme od prívodu elektrického napätia.
2. Filtre vyberieme z čističky a namočíme do čistej vody, kde ich ponecháme po dobu 12 hod. Po uplynutí doby zmyjeme hrubú nečistotu prúdom tečúcej vody.
3. Po odstránení hrubej nečistoty sa filtre namočia do rozriedeného čistiaceho roztoku ARTEL.

Roztok sa riedi v pomere 1 l roztoku : 10 l vody.

4. Dodržiavame teplotu roztoku 60 – 70 °C..
5. Doba pôsobenia roztoku na filtre je 20 – 30 min.. Počas tejto doby sa snažíme filtre pravidelne otáčať.
6. Po vyňatí filtrov z čistiaceho roztoku ich opäť opláchneme prúdom tečúcej vody.
7. Úplne vysušené filtre vkladáme späť do zariadenia.

• možné sprievodné javy

- praskanie zariadenia
filtre nie sú dostatočne suché, alebo čisté

Dodávateľ:

Sídlo: budova MERUS s.r.o.
P.Pázmana 49/3, 927 01 Šafa
Tel., fax: 031 / 770 79 43
fax: 031 / 773 41 43
Mobil: 0905 / 607 514, 975 741
http:// www.klimad.sk
E-mail: klimad@salamon.sk

Pobočky: Areál TKB
Vajnorská 138
831 04 Bratislava
Tel., fax: 02 / 444 61 627
Mobil: 0905 / 973 446, 789 703
0904 / 805 860

Areál Stavomontáže
Hraničná 1
040 17 Košice
Tel., fax: 055 / 636 73 34
Mobil: 0908 / 725 181

Areál Varia s.r.o.,
Cementárska 16
974 01 Banská Bystrica
Tel., fax: 048 / 414 21 20
Mobil: 0905 / 439 328

Areál TLAKON Žilina
Dlhá 88
010 09 Žilina
Tel., fax: 041 / 72 32 087
Mobil: 0905 / 885 000